

URSA ESSENTIA PLATE 37

Minerālvate loksnes. Nedegošs materiāls, tvaiku caurlaidīgs, izturīgs pret pelējumu un pelējuma sēnītēm, izgatavots no elastīgām šķiedrām. Ideāli aizpilda vietu starp konstrukcijām. Labi izolē skaņu. Novērš aukstuma tiltiņu rašanos.



Vatei ir lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ziemā māja būs silta, bet vasarā karstajā laikā patīkami vēsa. Ursa Glaswool ir arī efektīvs skaņu izolējošs materiāls, kā arī nedegošs ar ugunsdrošības klasi (Euroclass) A1, kurš efektīvi samazina ugunsgrēka rašanās un izplatīšanās risku.

! Svarīgi

Minerālvate pārsvarā tiek ražota no pārstrādātiem (reciklētiem) materiāliem un vienlaicīgi pati ir pilnībā 100% pārstrādājama. Minerālvatē ir apvienotas divas svarīgākās siltumizolācijas īpašības:

- ilgtermiņā "nesasēžās" konstrukcijās
- siltumizolējošās īpašības ilgtermiņā nesamazinās.

Papildus tai piemīt tādas īpašības kā:

- ugunsdrošība (Euroclass A1 – NEDEGOŠS materiāls)
- kompresijas spēja;
- ļoti mazs svars;
- ērti transportējama un uzglabājama;
- ērta lietošana;
- nav pretestības pret ūdens tvaiku difūziju.

tas padara to par vienu no labākajiem siltumizolācijas risinājumiem.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-pl.com

Pārdošanas birojs
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

TEHNISKIE PARAMETRI

Siltumvadītspēja	λ_D	→	0,037 W/(m*K) nemainīgs
reakcija uz uguni	euroclass	→	A1 (nedegošs)
nominālā pretestība ūdens tvaika difūzijai	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
biezuma pielāgšanas klase	T	→	T3
dimensiju stabilitāte	DS	→	DS(70,-) ($\leq 1,0\%$)
gaisa plūsmas pretestība	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS :

indekss	biezums [mm]	platums [mm]	garums [mm]	pretestība RD [m ² K/W]	paka [m ²]	palete	
						[nūjas]	[m ²]
2094030	50	565	1 250	1,35	14,13	20	282,50
2094411	100	565	1 250	2,70	8,48	20	169,50
2094083	50	610	1 250	1,35	15,25	20	305,00
2094260	70	610	1 250	1,85	9,15	24	219,60
2094412	100	610	1 250	2,70	9,15	20	183,00

PIELIETOŠANA:



starp sienas



jumtam



griesti, iekārtie griesti



akustikai

DOKUMENTĀCIJA :

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija
<https://dop.ursa.com/> nr.: **skatiet produkta etiķeti**
- Produkta kods: **DP37 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5**
Produkti nav bīstami un nesatur bīstamas vielas 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta
- un Eiropas Padomes Regulas nr. EK 1907/2006 (REACH) un tās grozījumu 31. un 33.panta izpratnē.
- Higiēnas sertifikāts produktiem, kas ražoti Dąbrowa Górnicza rūpnīcā.
- URSA GLASSWOOL produkti no Dąbrowa Górnicza rūpnīcas atbilst EUCB, RAL.
- Minerālvates rūpnīca Dąbrowa Górnicza ir sertificēta saskaņā ar: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkts, tiek izmantots kā izolācija ēkās, ļauj izpildīt ēku sertifikācijas prasības sistēmās BREEAM un LEED.
- Minerālvates izstrādājumi, kas ražoti Dąbrowa Górnicza ražotnē, atbilst III tipa Vides Deklarācijai saskaņā ar PN-EN 15804+A1:2014-04.

