

URSA GOLD 35



Vatei ir lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ziemā māja būs silta, bet vasarā karstajā laikā patīkami vēsa. Ursa Glaswool ir arī efektīvs skaņu izolējošs materiāls, kā arī nedegošs ar ugunsdrošības klasi (Euroclass) A1, kurš efektīvi samazina ugunsgrēka rašanās un izplatīšanās risku.

! Svarīgi

Minerālvate pārsvārā tiek ražota no pārstrādātiem (reciklētiem) materiāliem un vienlaicīgi pati ir pilnībā 100% pārstrādājama. Minerālvatē ir apvienotas divas svarīgākās siltumizolācijas īpašības:

- ilgtermiņā "nesasēžās" konstrukcijās
- siltumizolējošās īpašības ilgtermiņā nesamazinās.

Papildus tai piemīt tādas īpašības kā:

- **ugunsdrošība (Euroclass A1 – NEDEGOŠS materiāls)**
- kompresijas spēja;
- ļoti mazs svars;
- ērti transportējama un uzglabājama;
- ērta lietošana;
- nav pretestības pret ūdens tvaiku difūziju.

tas padara to par vienu no labākajiem siltumizolācijas risinājumiem.

Minerālvates rullis siltuma, uguns un akustiskajai izolācijai. Uz rullja ir iezīmētas līnijas, kas atvieglo materiāla griešanu. Materiāls ir skaņu absorbējošs, tvaiku caurlaidīgs, izturīgs pret pelējumu un pelējuma sēnīti. Izgatavots no elastīgām šķiedrām. Ideāli aizpilda vietu starp konstrukcijām.

TEHNISKIE PARAMETRI

Siltumvadītspēja	$\lambda_D \rightarrow$	0,035 W/(m*K) nemainīgs
reakcija uz uguni	euroclass $\rightarrow$	A1 (nedegošs)
nominālā pretestība ūdens tvaika difūzijai	MU $\rightarrow$	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
biezuma pielāgšanas klase	T $\rightarrow$	T2
gaisa plūsmas pretestība	AFr $\rightarrow$	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS :

indekss	biezums [mm]	platums [mm]	garums [mm]	pretestība RD [m ² K/W]	rullis [m ²]	paleta [rol]	paleta [m ²]
2094213	50	1 250	10 000	1,40	12,50	30	375,00
2094214	100	1 250	5 000	2,85	6,25	30	187,50
2094251	150	1 250	3 400	4,25	4,25	30	127,50
2094215	180	1 250	3 000	5,10	3,75	30	112,50
2094216	200	1 250	2 800	5,70	3,50	24	84,00

PIELIETOŠANA:



jumtam



koka karkass, metāla karkass



griesti, iekārtie griesti



starp sienas

DOKUMENTĀCIJA :

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija
<https://dop.ursa.com/> nr.: **skatiet produkta etiķeti**
- Produkta kods: **DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5**
Produkti nav bīstami un nesatur bīstamas vielas 2006.gada 18.decembra Eiropas
- Parlamenta un Eiropas Padomes Regulas nr. EK 1907/2006 (REACH) un tās grozījumu 31. un 33.panta izpratnē.
- Higiēnas sertifikāts produktiem, kas ražoti Dąbrowa Górnicza rūpnīcā.
- URSA GLASSWOOL produkti no Dąbrowa Górnicza rūpnīcas atbilst EUCEB, RAL.
- Minerālvates rūpnīca Dąbrowa Górnicza ir sertificēta saskaņā ar: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkts, tiek izmantots kā izolācija ēkās, ļauj izpildīt ēku sertifikācijas prasības sistēmās BREEAM un LEED.
- Minerālvates izstrādājumi, kas ražoti Dąbrowa Górnicza ražotnē, atbilst III tipa Vides Deklarācijai saskaņā ar PN-EN 15804+A1:2014-04.



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lv.com

Pārdošanas birojs
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

WZ-2512023MD



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



URSA Polska Sp. z o.o. Patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Informācija nav piedāvājums Komerclikuma izpratnē.
URSA Polska Sp. z o.o. neatbild par drukas kļūdām. Visi tirdzniecības vai produktu nosaukumi ir izmantoti tikai informatīvos nolūkos.



25.01.2023