

URSA KOMFORT 40



URSA
GLASSWOOL



Minerālvates rullis siltuma, uguns un akustiskajai izolācijai. Materiāls ir skaņu absorbējošs, tvaiku caurlaidīgs, izturīgs pret pelējumu un pelējuma sēnīti. Izgatavots no elastīgām šķiedrām. Ideāli aizpilda vietu starp konstrukcijām.

TEHNISKIE PARAMETRI

Siltumvadītspēja	$\lambda_D \rightarrow$	0,04 W/(m*K) nemainīgs
reakcija uz uguni	euroclass $\rightarrow$	A1 (nedegošs)
nominālā pretestība ūdens tvaika difūzijai	MU $\rightarrow$	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
biezuma pielādes klase	T $\rightarrow$	T2
gaisa plūsmas pretestība	AFr $\rightarrow$	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

Vatei ir lieliskas siltumizolācijas īpašības. Ziemā māja būs silta, bet vasarā karstajā laikā patīkami vēsa. Ursa Glaswool ir arī efektīvs skaņu izolējošs materiāls, kā arī nedegošs ar ugunsdrošības klasi (Euroclass) A1, kurš efektīvi samazina ugunsgrēka rašanās un izplatīšanās risku.

! Svarīgi

Minerālvate pārsvārā tiek ražota no pārstrādātiem (reciklētiem) materiāliem un vienlaicīgi pati ir pilnībā 100% pārstrādājama. Minerālvatē ir apvienotas divas svarīgākās siltumizolācijas īpašības:

- ilgtermiņā "nesasēžās" konstrukcijās
- siltumizolējošās īpašības ilgtermiņā nesamazinās.

Papildus tai piemīt tādas īpašības kā:

- **ugunsdrošība (Euroclass A1 – NEDEGOŠS materiāls)**
- kompresijas spēja;
- ļoti mazs svars;
- ērti transportējama un uzglabājama;
- ērta lietošana;
- nav pretestības pret ūdens tvaiku difūziju.

tas padara to par vienu no labākajiem siltumizolācijas risinājumiem.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-lv.com

Pārdošanas birojs
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS :

indekss	biezums [mm]	platums [mm]	garums [mm]	pretestība RD [m ² K/W]	rullis [m ²]	paleta [rol]	paleta [m ²]
2094245	50	1 200	2 x 8 000	1,25	19,20	24	460,80
2094246	100	1 200	8 000	2,50	9,60	24	230,40
2094247	150	1 200	5 700	3,75	6,84	24	164,16
2094248	200	1 200	3 800	5,00	4,56	24	109,44

PIELIETOŠANA:



jumtam



griesti, iekārtie griesti



koka karkass, metāla karkass



starpšienas

DOKUMENTĀCIJA :

- Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija
<https://dop.ursa.com/> nr.: **skatiet produkta etiķeti**
- Produkta kods: **DF40 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5**
- Produkti nav bīstami un nesatur bīstamas vielas 2006.gada 18.decembra Eiropas
- Parlamenta un Eiropas Padomes Regulas nr. EK 1907/2006 (REACH) un tās grozījumu 31. un 33.panta izpratnē.
- Higiēnas sertifikāts produktiem, kas ražoti Dąbrowa Górnicza rūpnīcā.
- URSA GLASSWOOL produkti no Dąbrowa Górnicza rūpnīcas atbilst EUCEB, RAL.
- Minerālvates rūpnīca Dąbrowa Górnicza ir sertificēta saskaņā ar: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkts, tiek izmantots kā izolācija ēkās, ļauj izpildīt ēku sertifikācijas prasības sistēmās BREEAM un LEED.
- Minerālvates izstrādājumi, kas ražoti Dąbrowa Górnicza ražotnē, atbilst III tipa Vides Deklarācijai saskaņā ar PN-EN 15804+A1:2014-04.

